



## 通用型外墙工程水性漆

725-SGW2000

### 产品概述

**简介：**由进口纯丙烯酸酯乳液及抗粉化的钛白粉等优质材料制成。这是双瑞公司为城市化建设而研制开发的一款中高档通用型外墙乳胶漆，具有优良的性价比，在耐候性、抗污防霉、防水抗碱、弹性自洁等方面都有优异的表现，各项指标均超出国家检测标准。本产品提供5-8年的品质保证。

**用途：**适用于商品房、厂房、学校、部队、医院、政府等大型工程建筑。

### 产品特点

- 不含铅、汞、铬等有害物质，是一款符合国家标准要求的外墙工程绿色环保水性涂料；
- 性价比表现突出，耐擦洗次数大于3000次，耐水性大于144h，耐碱性达到72h，各项指标远大于国家对外墙涂料一等品的检验标准；
- 独特的纯丙烯酸改性配方，使漆膜具有优异的耐候性，户外耐久性人工老化时间大于600h，使用寿命长；
- 荷叶活性因子，产品具有极佳的抗沾污性和自洁功能；
- 优良的附着力，对腻子、水泥等多种类型底材和新旧漆膜都能有效的附着在上面。

### 产品信息

**成分：**进口丙烯酸乳液、钛白粉、多种助剂

**光泽：**哑光

**颜色：**白色及色卡外墙颜色

**耗漆量：**单涂理论值10-12 m<sup>2</sup>/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

**干燥时间：**表干：1h/25℃  
重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

**包装：**20Kg

**储存：**存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

