

加强型内墙工程水性漆

725-SGN3000



产品概述

简介：超强型内墙工程水性漆是在725-SGN2000的基础上进行的性能全面升级的高档内墙涂料，各项性能指标均符合国家内墙涂料优等品的检测要求。

用途：适用于商场、写字楼、酒店、别墅、精装房、市政工程等高档装修建筑。

产品特点

- SGN3000全部选用健康环保材料精制而成，采用净味升级技术，远离装修异味；
- 超强的耐擦洗性能，达到5000次以上，完全满足国家对内墙水性涂料耐擦洗优等品的检测要求；
- 突出的对比率（大于0.95），在同类产品中表现优异，漆膜涂布率高，减少施工用量；
- 耐水抗碱性能好，涂膜色彩亮丽，持久性强；
- 使用寿命达到10年以上。

产品信息

成分：进口丙烯酸乳液、钛白粉、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡内墙颜色

耗漆量：单涂理论值10-12 m²/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：1h/25℃

重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

