

浮雕漆

725-SGX4100



产品概述

简介：双瑞浮雕漆是一种质感逼真的彩色墙面涂装材料。装饰后的墙面酷似浮雕般立体生动。浮雕漆不仅是一种全新的装饰艺术涂料，更是装潢艺术的完美表现，涂膜具有自然凹凸面和轮压面效果，能表现出豪华的图案。干燥后即可上珠光漆或乳胶漆，用透明防尘面漆罩光后效果更好。

用途：浮雕漆适用于室内及室外已涂上适当底漆之砖墙、水泥砂浆面及各种基面装饰涂装。

产品特点

- 附着力强、不龟裂、不粉化、施工方便；
- 可自由的利用沟缝胶带设计出墙面构图，立体感强、豪华端庄，让壁面更美观；
- 具有出色耐候性、耐水性、耐碱性；
- 浮雕点均匀、错落有致，配合双瑞特殊的施工工艺，漆面产生不同的色彩效果。

产品信息

成分：丙烯酸乳液、颜填料、助剂和水

颜色：可根据客户需求调制不同色彩

耗漆量：理论值1-2.5Kg/m²（实际耗漆量会因施工工艺、要求的效果、基层表面粗糙度及施工环境而有差异）

干燥时间：表干4h，实干24h（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在阴凉（0-40℃）干燥处，远离火源，封闭保存可储存3-6个月

涂装要求

工序	材料	稀释剂	兑水量	涂装道数	理论耗漆量	工具
1、基面处理	瓷砖翻新腻子	水	约30%	1-2道	2Kg/m ²	批刀
	找平腻子	水	约30%	1-2道	2Kg/m ²	批刀
2、底漆	外墙抗碱底漆	水	10-20%	至少一道	0.1Kg/m ²	喷枪/辊筒/毛刷
3、中涂	浮雕漆	水	适当稀释	1-2道	1Kg/m ²	喷枪
4、面涂	外墙乳胶漆 或水性珠光漆	水	适当稀释	1-2道	0.2Kg/m ²	喷枪/辊筒/毛刷